

相手にキズをつけにくいハンマー 樹脂・ゴム・ショックレス構造

ゴムハンマー

軽作業用



ゴムハンマー(黒)

- 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
- ヘッド硬度 HDD 17°



ゴムハンマー(白)

- 耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
- 白い物をたたく時に適しています。
- ヘッド硬度 HDD 15°



ライトン白ゴムハンマー

新商品

- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率が上がります。
- ヘッド硬度 HDD 15°

コンポーネントハンマー

軽中作業用

ショックレス構造



スリムタイプ




レギュラータイプ

新商品



ロングタイプ

- ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折が無く作業者の安全を保証します。
- ショックレス構造で作業がしやすいです。
- 打撃時、火花が出ません。
- ヘッド硬度 HDD 40°



ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) 中作業用

ショックレス構造



- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
- グラスファイバー柄の使用により柄折れが減少します。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強い。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
US-05	#1/2	310	φ38 80	0.42	6	202513
US-10	#1	330	φ47 100	0.65	6	202520
US-15	#1 1/2	360	φ49 110	0.8	6	202568
US-20	#2	390	φ55 120	1.0	6	202575
US-30	#3	450	φ61 130	1.4	6	202544
US-40	#4	550	φ70 160	2.1	6	202551

【用途】精密金型製作 機械等の修理 ジグ等の取付、取りはずし
【使用温度】-20℃~80℃
【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は当社で行います。

ゴムハンマー(黒)

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
GH-S	#1/2(小)	300	φ46 79	260	6/36	216015
GH-SM	#3/4	300	φ48 86	300	6/36	216022
GH-M	#1(中)	330	φ57 96	470	6/36	216039
GH-L	#1 1/2(大)	360	φ64 104	620	6/36	216046

ゴムハンマー(白)

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
GHW-S	#1/2(小)	300	φ46 79	260	6/36	216114
GHW-SM	#3/4	300	φ48 86	300	6/36	216121
GHW-M	#1(中)	330	φ57 96	470	6/36	216138
GHW-L	#1 1/2(大)	360	φ64 104	620	6/36	216145

ライトン白ゴムハンマー

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
GHW-S LT	#1/2(小)	280	φ46 79	320	6	216206
GHW-M LT	#1(中)	300	φ57 96	550	6	121616
GHW-L LT	#1 1/2(大)	300	φ64 104	700	6	216220

【用途】木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し
【使用温度】-20℃~80℃

スリムタイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
COS-02	#1/4	245	φ25 75	230	6	224669
COS-07	#3/4	275	φ37 110	500	6	224676
COS-12	#1 1/4	335	φ45 135	780	6	224683

レギュラータイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
COM-05	#1/2	275	φ34 84	430	6	224614
COM-10	#1	310	φ46 98	640	6	224621
COM-15	#1 1/2	345	φ50 120	920	6	224638
COM-25	#2 1/2	380	φ62 125	1,420	4	224645

ロングタイプ

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
COM-40	#4	560	φ75 180	3,050	2	205002
COM-50	#5	560	φ75 180	3,500	2	205019
COM-80	#8	750	φ75 184	4,350	2	205026
COM-120	#12	750	φ91 206	5,800	2	205033
COM-150	#15	900	φ91 210	6,700	2	205040

【用途】機械等の修理 ジグ等の取付、取りはずし
【使用温度】-20℃~80℃

ウレタンショックレスハンマー (木柄) 中作業用

ショックレス構造



- 頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
- ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
- 耐油性があります。
- ヘッド硬度 HDD 50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
USW-05	#1/2	300	φ38 80	0.32	6	102516
USW-10	#1	340	φ47 100	0.6	6	102523
USW-15	#1 1/2	340	φ49 110	0.7	6	102561
USW-20	#2	380	φ55 120	0.9	6	102530
USW-30	#3	430	φ61 130	1.3	6	102547
USW-40	#4	440	φ70 160	1.9	6	102554

【用途】精密金型製作 機械等の修理 ジグ等の取付、取りはずし
【使用温度】-20℃~80℃