

相手にキズをつけにくいハンマー 樹脂

ソフトハンマーF (鉄)

中作業用



- 頭部本体は鉄を使用していますので、打撃力があります。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
- ヘッドは取替が可能です。
- 手袋をはめて作業ができる凹凸デザイン柄。
- ヘッド硬度 HDD 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
SF-012	#1/4(0.12)	280	φ18	70	150	6/48	210013
SF-02	#1/2(0.2)	300	φ23	80	250	6/48	210020
SF-03	#3/4(0.3)	300	φ33	95	340	6/36	210037
SF-05	#1 (0.5)	330	φ33	113	540	6/36	210044
SF-08	#1/2(0.8)	350	φ48	111	820	6/24	210051
SF-10	#2 (1.0)	350	φ48	117	1,050	6/24	210068
SF-135	#3 (1.35)	360	φ48	145	1,350	6/12	210075
SF-185	#4 (1.85)	375	φ62	127	1,900	6/12	210082

【用途】機械等の修理 シグ等の取付、取りはずし 木製品の組立
【使用温度】4℃~80℃

【木柄】交換木柄、クサビはP.39

ソフトハンマーA (アルミ)

軽作業用



- 頭部本体はアルミを使用していますので、軽く軽作業に適しています。
- ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
- ヘッドは取替が可能です。
- 手袋をはめて作業ができる凹凸デザイン柄。
- ヘッド硬度 HDD 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
SA-008	#1/4(0.08)	280	φ18	70	100	6	210112
SA-015	#1/2(0.15)	300	φ23	80	150	6	210129
SA-02	#3/4(0.2)	300	φ33	90	220	6	210136
SA-03	#1 (0.3)	330	φ33	113	300	6	210143
SA-05	#1/2(0.5)	350	φ48	117	470	6	210150
SA-06	#2 (0.6)	350	φ48	117	530	6	210167
SA-07	#3 (0.7)	360	φ48	145	680	6	210174
SA-10	#4 (1.0)	375	φ62	127	920	6	210181

【用途】シグ等の取付、取りはずし 木製品の組立


【使用温度】4℃~80℃

【木柄】交換木柄、クサビはP.39 ※アルミクサビ使用

ソフトハンマー 替ヘッド



- 打撃面にスベリ止めがついています。



品番	適用	W1 (mm)	W2 (mm)	頭寸法 H (mm)	A (mm)	B (mm)	内箱/外箱 (個)	JANコード 4963360
SH-20H	#1/4	φ18	φ20	16	φ10	7	20/60	210815
SH-25H	#1/2	φ23	φ25	21	φ10	10	20/60	210822
SH-35H	#3/4	φ33	φ35	31	φ18	14	10/60	210846
	#1							
	#1 1/2							
SH-50H	#2	φ48	φ50	33	φ27	15	10/60	210860
	#3							
SH-65H	#4	φ62	φ65	34	φ40	15	10/40	210884

スライドバック(2ヶ入)



品番	適用	頭寸法 W1 (mm)	W2 (mm)	入数 (パック)	JANコード 4963360
SH-20HBP	#1/4	φ18	φ20	10	210914
SH-25HBP	#1/2	φ23	φ25	10	210921
SH-35HBP	#3/4	φ33	φ35	10	210945
	#1				
	#1 1/2				
SH-50HBP	#2	φ48	φ50	10	210969
	#3				
SH-65HBP	#4	φ62	φ65	10	210983

ライトソフトハンマー (鉄)

中作業用



新商品

- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率が上がります。
- ヘッド硬度 HDD 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
SF-02LT	#1/2(0.2)	280	φ23	80	260	6	121005
SF-05LT	#1 (0.5)	280	φ33	113	540	6	210327
SF-08LT	#1 1/2(0.8)	300	φ48	111	800	6	121036

【用途】機械等の修理 シグ等の取付、取りはずし 木製品の組立

【使用温度】4℃~80℃

ヘッドの交換方法

ソフトハンマー-パート④ ソフトハンマー

