

相手にキズをつけにくいハンマー 樹脂・ショックレス構造


ショックレスハンマー

中作業用



↓ショックレス構造

- ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
- ヘッドは取替が簡単です。
- ヘッド硬度 (#1/2~#3)
白-ナイロン HDD 70°
緑-ポリエチレン HDD 65°
(#4~#15)
両側とも
白-ポリエチレン HDD 65°



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
OS-20	#1/2	300	φ32	101	0.37	6/48	200014
OS-30	#1	330	φ38	116	0.57	6/36	200021
OS-40	#2	370	φ43	124	0.7	6/24	200038
OS-50	#3	430	φ51	163	1.4	6/12	200045
OS-60	#4	600	φ53	184	2.0	6	200052
OS-70	#6	820	φ60	207	2.7	6	200069
OS-80	#8	880	φ74	221	3.8	4	200076
OS-90	#10	890	φ84	221	4.7	2	200083
OS-100	#12	900	φ94	232	5.7	2	200090
OS-110	#15	900	φ108	233	6.8	2	200106

【用途】機械の組立、修理 切削物の芯出し 金型製作等
 【使用温度】-10℃~80℃
 【木柄】交換木柄、クサビはP.39

ショックレスハンマー 替ヘッド



品番	適用色	頭寸法					ロールピン		内箱/外箱 (個)	JANコード 4963360	
		W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	B (mm)			
OS-20W	#1/2	白	φ32	φ32	φ28	25	10	φ 3	32	20	200816
OS-20GH	#1/2	グリーン	φ32	φ32	φ28	25	10	φ 3	32	20	200915
OS-30W	#1	白	φ38	φ38	φ34	29	14	φ 3	38	20	200823
OS-30GH	#1	グリーン	φ38	φ38	φ34	29	14	φ 3	38	20	200922
OS-40W	#2	白	φ43	φ43	φ39	34	15	φ 3	43	20	200830
OS-40GH	#2	グリーン	φ43	φ43	φ39	34	15	φ 3	43	20	200939
OS-50W	#3	白	φ51	φ51	φ45	41	17	φ 5	51	20	200847
OS-50GH	#3	グリーン	φ51	φ51	φ45	41	17	φ 5	51	20	200946
OS-60W	#4	白	φ53	φ53	φ48	45	20	φ 6	55	10	200854
OS-70W	#6	白	φ60	φ60	φ54	61	26	φ 8	65	10	200861
OS-80W	#8	白	φ74	φ74	φ67	70	29	φ 8	81	6	200878
OS-90W	#10	白	φ84	φ84	φ76	70	31	φ 8	90	6	200885
OS-100W	#12	白	φ94	φ94	φ87	76	31	φ10	101	6	200892
OS-110W	#15	白	φ108	φ108	φ100	81	31	φ10	115	6	200908

ヘッド1個につきロールピン1本サービス


Gショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

中作業用



↓ショックレス構造

- グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。



品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
OS-20G	#1/2	315	φ32	101	0.46	6	200618
OS-30G	#1	325	φ38	116	0.65	6	200625
OS-40G	#2	385	φ43	124	0.9	6	200632
OS-50G	#3	440	φ51	163	1.5	6	200649
OS-60G	#4	530	φ53	184	2.0	6	200656
OS-70G	#6	860	φ60	207	3.1	4	200663
OS-80G	#8	880	φ74	221	4.1	4	200670
OS-90G	#10	890	φ84	221	5.0	2	200687
OS-100G	#12	900	φ94	232	6.0	2	200694
OS-110G	#15	910	φ108	233	7.4	2	200700

【使用温度】-10℃~80℃

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社で行います。

ショートグラスファイバー柄

新商品


- 柄の短いショートタイプも下記の寸法で製作できます。(受注後製作)

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	全重量 (kg)
OS-40SG	#2×350	350	φ43	124	0.9
OS-50SG	#3×400	400	φ51	163	1.5
OS-60SG	#4×410	410	φ53	184	1.9
OS-70SG	#6×500	500	φ60	207	2.7
OS-80SG	#8×550	550	φ74	221	3.7
OS-90SG	#10×550	550	φ84	221	4.6
OS-100SG	#12×550	550	φ94	232	5.6
OS-110SG	#15×550	550	φ108	233	7.0

ヘッドの交換方法


ショックレスハンマー

- はずし方



ロールピンを抜きピンで押し出し、ペンチ等で引き抜いて下さい。

- はめ方



本体とヘッドのロールピン穴を合わせ、ヘッドをはめこみ、ロールピンを打込んで下さい。



ピン抜きピン

ヘッド交換時まで保存下さい。