

相手にキズをつけにくいハンマー 樹脂+鉄

コンビハンマー

【樹脂+鉄】



- 出張、修理に便利。工具箱に1本。
- 鉄部は片手ハンマーとして、プラスチック部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2種類の作業ができます。
- 樹脂ヘッドは取替できます。
- 鉄ヘッド硬度-HRC44°～50° 樹脂ヘッド HDD 60°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法		全重量 (g)	内箱/外箱 (T)	JANコード
			口径 (mm)	長さ (mm)			
CH-05	#1/2	280	φ23	83	310	6	214028
CH-10	#1	300	φ33	100	590	6	214042
CH-15	#1 1/2	300	φ33	117	720	6	214066

【用途】機械修理
 【使用温度】4℃～80℃
 【木柄】交換木柄、クサビはP.40

コンビショックレスハンマー

【樹脂+鉄】




- ショックレス構造になっているので、作業がしやすいです。
- 1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマー。
- 樹脂ヘッドは取替できます。
- 鉄ヘッド硬度-HRC44°～50° 樹脂ヘッド HDD 70°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法		全重量 (g)	内箱/外箱 (T)	JANコード
			口径 (mm)	長さ (mm)			
CS-05	#1/2	300	φ28	97	360	6	201028
CS-10	#1	330	φ36	119	680	6	201042
CS-20	#2	370	φ42	133	1,200	6	201066


【用途】機械等の出張修理に最適。ポンチ打ち・刻印打ち
 【使用温度】-10℃～80℃
 【木柄】交換木柄とロールピンはP.40

コンビハンマー 替ヘッド



品番	適用	頭寸法					内箱/外箱 (個)	JANコード
		W1 (mm)	W2 (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)		
OH-25H	#1/2	φ23	φ25	21	φ10	10	20/60	211829
OH-35H	#1	φ33	φ35	31	φ18	14	10/60	211843
	#1 1/2	φ33	φ35	31	φ18	14	10/60	211843

コンビショックレスハンマー 替ヘッド




品番	適用	頭寸法				ロールピン		内箱/外箱 (個)	JANコード
		W1 (mm)	W2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	B (mm)		
CS-05H	#1/2	φ28	φ23	25	10	φ3	27	1	201820
CS-10H	#1	φ36	φ31	35	14	φ5	35	20	201844
CS-20H	#2	φ42	φ36	39	16	φ5	40	20	201868


ヘッドの交換方法

コンビハンマー

●はずし方




●はめ方



ヘッドの交換方法

コンビショックレスハンマー

●はずし方



●はめ方

