

相手にキズをつけにくいハンマー 非鉄金属

鉛ハンマー

重作業用



- 鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズを付けずに強打できます。また、打撃力の微調整がしやすいハンマーです。
- ヘッド硬度 HRL 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
NH-05	#1/2	260	φ19 62	0.32	6	190025
NH-10	#1	270	φ22 74	0.56	6	190049
NH-20	#2	300	φ34 84	1.2	6	190070
NH-30	#3	350	φ38 95	1.6	6	190094
NH-40	#4	380	φ41 102	2.0	4	190100
NH-50	#5	420	φ46 114	2.6	2	190117
NH-60	#6	420	φ48 121	3.0	2	190124
NH-80	#8	820	φ51 136	4.3	2	190131
NH-100	#10	900	φ53 146	5.2	2	190148
NH-120	#12	900	φ57 158	6.2	2	190155
NH-150	#15	900	φ62 168	7.7	2	190162

【用途】機械の組立 微調節作業 鋳金作業

アルミハンマー

重作業用



- 圧延アルミを加工しているため、比較的ネバリがあります。
- 打撃時、振動を与える性質があるので、シャフト・ピン等の打ち込み、打ち抜きに便利です。
- 軽くて打撃力があります。
- 材質 ジュラルミン A2017-T4
- ヘッド硬度 HB 110°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm) 長さ (mm)	全重量 (g)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
AH-05	100	300	23 95	190	6	230011
AH-10	200	300	30 100	280	6	230028
AH-20	300	320	35 109	440	6	230035
AH-30	450	360	40 120	600	6	230042
AH-40	600	390	45 128	750	6	230059
AH-100	1,500	900	60 176	2,000	2	230097
AH-200	3,000	900	80 204	3,600	2	230127

【用途】機械修理時のシャフト、コッター等の打ち込、打ち抜き
【木柄】交換木柄、クサビはP.40 ※アルミクサビ使用

軟鉄ハンマー

重作業用



新商品

- 焼入鋼にキズを付けずに打撃できます。
- 材質 機械構造用炭素鋼S25C(非調質)
- ヘッド硬度 HB 140°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
SI-05	#1/2	300	φ20 73	0.27	-	190520
SI-10	#1	320	φ25 88	0.48	-	190544
SI-15	#1 1/2	320	φ30 96	0.7	-	190568
SI-20	#2	360	φ32 107	0.9	-	190575
SI-30	#3	390	φ36 119	1.2	-	190599
SI-40	#4	420	φ38 133	1.6	-	190605
SI-50	#5	450	φ43 139	1.9	-	190612

【用途】機械の組立 金型の製作

ライトン軟鉄ハンマー (PP柄)

重作業用



- 2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率が上がります。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm) 長さ (mm)	全重量 (kg)	内箱/外箱 (J)	JANコード 4963360
SI-10LT	#1	280	φ25 88	0.5	-	190742
SI-15LT	#1 1/2	280	φ30 96	0.7	-	190766
SI-20LT	#2	300	φ32 107	0.9	-	190773
SI-30LT	#3	340	φ36 119	1.2	-	190797
SI-40LT	#4	375	φ38 133	1.6	-	190803
SI-50LT	#5	375	φ43 139	1.9	-	190810