

鉄工用ハンマー

印 片手ハンマー



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°～50° 丸頭 HRC 35°～50°
- 木 柄 含水率 14%以下の良質の樫を使用。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (g)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
HK-02	#1/4	270	φ21	70	120	6/24	100017
HK-05	#1/2	300	φ25	84	250	6/36	100024
HK-06	#3/4	320	φ27	97	350	6/36	100031
HK-10	#1	320	φ30	103	450	6/36	100048
HK-13	#1 1/4	360	φ33	110	550	6/24	100055
HK-15	#1 1/2	360	φ34	117	650	6/24	100062
HK-20	#2	390	φ38	128	900	6/24	100079
HK-25	#2 1/2	420	φ42	140	1,100	6/12	100086
HK-30	#3	450	φ44	147	1,300	6/12	100093

【木 柄】交換木柄、クサビはP.41

印 G 片手ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (g)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
HK-05G	#1/2	300	φ25	84	250	6	100529
HK-10G	#1	320	φ30	103	450	6	100543
HK-15G	#1 1/2	360	φ34	117	650	6	100567
HK-20G	#2	390	φ38	128	900	6	100574

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社で行います。

印 片口ハンマー



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 HRC 40°～50°
- 木 柄 含水率 14%以下の良質の樫を使用。
- 柄穴が偏心しているため、振りやすく打撃力が強いです。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (kg)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
OHS-2	#2	300	37	113	0.9	6	122019
OHS-3	#3	360	42	131	1.3	6	122033
OHS-4	#4	440	47	140	1.8	6	122057
OHS-5	#5	440	51	151	2.2	6	122064
OHS-6	#6	820	54	159	2.7	6	122071
OHS-8	#8	900	58	174	3.6	6	122088
OHS-10	#10	900	62	186	4.5	6	122095
OHS-12	#12	900	67	200	5.4	4	122101
OHS-14	#14	900	70	210	6.3	4	122118
OHS-15	#15	900	72	210	6.7	4	122125
OHS-16	#16	900	74	218	7.2	4	122132
OHS-18	#18	900	78	224	8.1	4	122149
OHS-20	#20	900	81	232	9.0	4	122156
OHS-22	#22	900	83	235	9.9	2	122163
OHS-25	#25	900	85	247	11.0	2	122170
OHS-30	#30	900	93	258	13.5	2	122187

【木 柄】交換木柄、クサビはP.41
グラスファイバー柄付タイプも製作できます。
※24ページの片口ハンマーと同じ商品です。

印 ライトン片手ハンマー (PP柄)



新商品

- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°～50° 丸頭 HRC 35°～50°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 口径 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (g)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
HK-05LT	#1/2	280	φ25	84	250	6	100116
HK-10LT	#1	280	φ30	103	450	6	100123
HK-15LT	#1 1/2	300	φ34	117	650	6	100130

印 両口ハンマー



- 材 質 機械構造用炭素鋼 S53C
- 焼入硬度 平頭 HRC 44°～50°
- 木 柄 含水率 14%以下の良質の樫を使用

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (kg)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
OHW-11/2	#1 1/2	300	30	89	0.6	6/24	126161
OHW-2	#2	300	37	105	0.9	6/12	120015
OHW-2 1/2	#2 1/2	360	40	112	1.1	6/12	121029
OHW-3	#3	360	42	118	1.3	6/12	120039
OHW-3 1/2	#3 1/2	360	45	125	1.5	6/12	121043
OHW-4	#4	440	47	130	1.8	6/12	121050
OHW-5	#5	440	50	140	2.2	6/12	121067
OHW-6	#6	820	55	148	2.7	6	121074
OHW-8	#8	900	59	162	3.6	6	121081
OHW-10	#10	900	62	180	4.5	6	121098
OHW-12	#12	900	66	190	5.4	4	121104
OHW-14	#14	900	70	198	6.3	4	121111
OHW-15	#15	900	72	201	6.7	4	121128
OHW-16	#16	900	74	205	7.2	4	121135
OHW-18	#18	900	77	212	8.1	4	121142
OHW-20	#20	900	80	214	9.0	4	121159
OHW-22	#22	900	83	225	9.9	2	121166
OHW-25	#25	900	85	234	11.0	2	121173
OHW-30	#30	900	90	249	13.5	2	121180

【木 柄】交換木柄、クサビはP.41
※#1 1/2～#3 1/2の頭は赤色 #4以上はショット仕上げ
※#6～#12まではクリップ付
※24ページの両口ハンマーと同じ商品です。

印 G 両口ハンマー (グラスファイバー柄)



- グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
- 引抜強度は木柄の約3倍です。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 対辺 (mm)	長さ (mm)	頭重量 (kg)	内箱/外箱 (T)	JANコード 4963360
OHW-2G	#2	300	37	105	0.9	6	121517
OHW-3G	#3	360	42	118	1.3	6	121531
OHW-4G	#4	450	47	130	1.8	6	121555
OHW-5G	#5	450	50	140	2.2	6	121562
OHW-6G	#6	860	55	148	2.7	6	121579
OHW-8G	#8	860	59	162	3.6	6	121586
OHW-10G	#10	860	62	180	4.5	6	121593
OHW-12G	#12	860	66	190	5.4	4	121609

【柄の交換】グラスファイバー柄の交換は、当社で行います。
※24ページのG両口ハンマーと同じ商品です。
※柄の短いショートタイプも製作できます。24ページに提載。